

# AGROVECTOR 40.8 • 40.9



**EVOLVING AGRICULTURE.**

# I NUOVI AGROVECTOR: PER OPERARE CO

**Multifunzionalità:** l'ampia gamma di attrezzature terminali consente di coprire tutte le applicazioni. Il telaio a cambio rapido permette di sostituire le attrezzature senza che l'agricoltore debba scendere dal veicolo.

**Elevata capacità di sollevamento:** è possibile sollevare con sicurezza fino a 4,0 tonnellate a un'altezza di 7,90 o 9,00 m.

Il robusto cambio Powershift a quattro stadi con inversore idraulico e convertitore di coppia, nonché la trazione integrale garantiscono massima aderenza anche su terreni difficili. La velocità massima è di 40 km/h e la pendenza superabile fino al 45%.



**Sicurezza e stabilità:** baricentro basso grazie al motore disposto lateralmente e al braccio telescopico incernierato in basso. La compensazione idraulica dell'inclinazione è disponibile su richiesta.

**Manovre precise:** con tre varianti di sterzata (coordinata, anteriore e a granchio) l'Agrovector sottolinea l'elevata agilità.

# ON ELEVATI CARICHI A GRANDI ALTEZZE.



Potente sollevamento ed elevata produttività con utenze esterne: l'impianto idraulico, con una portata di 132 l/min e due distributori supplementari a doppia azione sul braccio telescopico e sulla parte posteriore, permette di far fronte ad ogni tipo di applicazione.

Joystick a controllo elettronico per tutte le funzioni del braccio di sollevamento e delle attrezzature.

Motori diesel prestanti e parsimoniosi di ultima generazione assicurano un economico e potente impiego per qualsiasi applicazione.

La spaziosa cabina dell'Agrovector soddisfa tutte le più comuni norme di sicurezza: ROPS/FOPS o ANSI. L'eccezionale visibilità e gli ergonomici comandi garantiscono all'operatore massimo comfort di lavoro.

# DATI TECNICI

		40.8	40.9
<b>Motore</b>			
Tipo		4 cilindri turbodiesel	
Potenza max. omologata (2000/25/CE) a 2.200 giri/min	kW/CV	75/102	
Capacità serbatoio gasolio	l	140	
Olio motore	l	7,9	
Liquido di raffreddamento	l	19,7	
<b>Cabina</b>			
Aria condizionata		Opt.	
<b>Trasmissione</b>			
Trazione		4 RM	
Numero di marce avanti/indietro		4/3 con Inversore idraulico e convertitore di coppia	
Pendenza superabile		45%	
<b>Freni</b>			
Modalità di sterzata		coordinata, anteriore, a granchio	
Freni		multidisco in bagno d'olio	
Pneumatici		405/70 R20	
<b>Impianto idraulico</b>			
Portata	l/min	132	
Capacità serbatoio olio idraulico	l	160	
Distributori supplementari		1/2, a doppio effetto	
<b>Prestazioni di sollevamento</b>			
Portata massima	kg	4.000	
Portata alla massima altezza	kg	4.000	
Sbraccio massimo	m	4,40	5,20
Portata allo sbraccio massimo	kg	1.500	1.200
Altezza massima di sollevamento	m	7,90	9,00
Forza di strappo con benna standard	kN	70	
Rotazione zattera attrezzature		142°	

www.tirc-beom.de SDFL201-352 Leo 1008

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Codice: 308.8374.1.4-1 - 11/08 - CFV

## **SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH**

Deutz-Fahr-Straße 1 \_ D-89415 Lauingen \_ Germany \_ [www.samedeutz-fahr.de](http://www.samedeutz-fahr.de)

## **SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.**

Viale Cassani, 15 \_ 24047 \_ Treviglio (BG) \_ Italy \_ Ph: +39 0363 4211 \_ [www.deutz-fahr.it](http://www.deutz-fahr.it)



**EVOLVING AGRICULTURE.**