

C SIX 110



- Motori SDF serie 1000 TIER III, 4 cilindri turbo intercooler
- Cambio 16+16 con super-riduttore o mini-riduttore e inversore sincronizzato
- P.T.O. multidisco in bagno d'olio a 3 velocità: 540/540ECO/1000
- Impianto idraulico a centro aperto disponibile con pompa doppia da 52 + 25 l/min. Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio a comando idrostatico servoassistito
- Posto di guida su piattaforma piana sospesa su Silent-Block
- Catenarie lubrificate con 6 rulli per cingolo che garantiscono un'ampia superficie di appoggio

DATI TECNICI

MOTORE		SDF TIER III ENGINE	
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	4/4000	
Aspirazione		Turbo Intercooler	
Potenza omologata a regime nominale (2000/25/CE)	CV/kW	102/75	
Potenza massima (2000/25/CE)	CV/kW	102/75	
Regime nominale	giri/min.	2300	
Coppia max.	Nm	376	
Regime di coppia max.	giri/min.	1600	
Incremento di coppia	%	21,3	
Raffreddamento		liquido-olio	
Regolazione motore		elettronica	
Filtro aria		a secco con cartuccia di sicurezza ed eiettore polveri	
Marmitta sottocofano		con scarico verticale su montante telaio di sicurezza	
Capacità serbatoio gasolio	litri	130	
CINGOLATURA		16.9 R30	
Catenarie		a secco lubrificate	
Rulli e ruote tendicingolo		in bagno d'olio	
Rulli di appoggio per cingolo	n°	6	
Rulli di sostegno per cingolo	n°	1	
Suole per cingolo	n°	40	
Larghezza suole	mm	450	
Superficie di appoggio	cm²	14.292	
Zavorre anteriori	n°	8 zavorre frontali da 40 kg cadauna 2+2 zavorre laterali da 40 kg cadauna	
DIMENSIONI E PESI			
Lunghezza	mm	3472	
Larghezza	mm	1800	
Carreggiata	mm	1350	
Luce libera da terra	mm	400	
Passo	mm	1850	
Peso	kg	5470	

TRASMISSIONE

Frizione cambio	con comando a pedale	
Cambio meccanico 16 AV+16 RM	4 marce sincronizzate per 2 gamme + mini-riduttore (vel. min.: 1,33 km/h)	
Cambio meccanico 16 AV+16 RM	4 marce sincronizzate per 2 gamme + super-riduttore (vel. min.: 0,61 km/h)	
Inversore	meccanico sincronizzato	
Lubrificazione	forzata + radiatore olio trasmissione	

CAMBIO 16 AV+16 RM CON INVERSO E MINI-RIDUTTORE - VELOCITÀ IN KM/H A 2500 GIRI/MIN. MOTORE

1 L min	1 L	2 L min	2 L	3 L min	3 L	4 L min	4 L	1 V min	1 V	2 V min	2 V	3 V min	3 V	4 V min	4 V
1,15	1,38	1,49	1,79	1,92	2,32	2,83	3,40	3,66	4,40	4,76	5,76	6,14	7,39	9,04	11,07

CAMBIO 16 AV+16 RM CON INVERSO E SUPER-RIDUTTORE - VELOCITÀ IN KM/H A 2500 GIRI/MIN. MOTORE

1 L SR	2 L SR	3 L SR	4 L SR	1 L	1 V SR	2 L	2 V SR	3 L	3 V SR	4 L	4 V SR	1 V	2 V	3 V	4 V
0,40	0,52	0,66	0,98	1,38	1,84	1,79	2,39	2,31	3,08	3,40	4,20	4,78	6,22	8,03	11,07

CONCESSIONARIO DI ZONA



SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.

Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.lamborghini-tractors.com

Azienda con
Sistema Qualità Certificato
in conformità alla normativa
ISO 9001:2000



Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF

P.T.O. POSTERIORE	
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Velocità	giri/min. 540-540 ECO-1000
Comando	servocomando idraulico
FRENI E STERZO	
Frizioni laterali di sterzo	a dischi multipli in bagno d'olio a comando idrostatico servoassistito
Frene di sterzo	a nastro in bagno d'olio a comando idrostatico servoassistito
Comando frizioni-freni	in sequenza mediante leve sotto il cruscotto
Frene di servizio	comando a pedale
SOLLEVATORE IDRAULICO	
Sollevatore posteriore	meccanico con controllo di sforzo, posizione e misto
Capacità max. di sollevamento	kg 3000
Portata delle pompe	l/min. 52 + 25 con doppia pompa
Distributori idraulici ausiliari	n° vie 6/10 con regolatore di flusso
Attacco a tre punti Heavy Duty (stegoli e terzo punto)	con rotule fisse ad aggancio automatico
POSTO GUIDA	
Piattaforma	sospesa su silent-block a 4 montanti
Telaio di sicurezza	tettuccio parasole e 4 fari di lavoro
Leve cambio	alla destra del conducente
Leva inversore	alla destra del conducente
Acceleratore	a leva e con pedale deceleratore
Poltroncina di guida	a regolazione meccanica con cintura di sicurezza a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza

N.B.: LE VELOCITÀ IN RETROMARCIA SONO LEGGERMENTE SUPERIORI RISPETTO ALLE CORRISPONDENTI IN MARCIA AVANTI

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.